



Pour l'exécution du plastron de la toiture, on démontera les protections par tranches. Pendant ces travaux on utilisera l'harnais de sécurité avec des dispositifs contre la chute liés à un «point sûr».



IDENTIFICATION DES RISQUES

- Chutes à un différent niveau.
- Chutes au même niveau.
- Chutes d'objets et matériaux.
- Surefforts.
- Coups ou coupures à les mains.
- Brûlures (en travaux de imperméabilisation à chaud ou scellé de toile asphaltique).
- Enfoncement ou rupture de la surface d'appui, en toitures de matériaux légers.

INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

TOITURES



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



Comunidad de Madrid



Quand on exécute des travaux en toitures, tels que ceux de formation de pentes à base de petits cloisons, structures métalliques allégées, etc., les bords de structures seront protégés avec des balustrades ou systèmes de protection équivalents.



Autres systèmes de protection équivalente pour les travaux sur la toiture, peuvent être constitués avec de échafaudages tubulaires ou avec des plateformes sur des ponts saillants.



Au cas où il n'aurait pas de protections collectives ou des autres systèmes de protection équivalente, on installera des crochets sur la faîtage de la toiture et dispositifs contre la chute pour la sujétion du harnais de sécurité.

