



Les filets de sécurité placés sur les grues de relevage "type potence" et correctement fixés à un niveau inférieur à celui du niveau de travail, ont la finalité de fournir une protection périmétrale contre les risque de chute de hauteur durant l'exécution de structures en béton ou métalliques.



NORMES GÉNÉRAUX

- Les équipements de protection collective seront placés dans les conditions et pour les usages prévus par le fabricant.
- Informer immédiatement votre supérieur hiérarchique direct de tout défaut, anomalie ou dommage détecté dans les équipements de protection collective utilisés et qui, à votre avis, pourraient impliquer une perte de l'efficacité protectrice.
- Lorsque vous observez des zones où les protections collectives ont été retirées et où les travailleurs sont exposés à des risques, communiquez le immédiatement à votre supérieur hiérarchique afin qu'il adopte les mesures opportunes.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

PROTECTIONS COLLECTIVES



Comunidad de Madrid



Les garde-corps ont pour objet de protéger les bords de structure contre les risques de chute de hauteur des personnes qui travaillent ou qui circulent par ces bords. Ils auront une hauteur minimale de 90 cm et disposeront de mains courantes, d'une protection intermédiaire ou d'une plinthe.



Les cavités de service et d'installations, généralement de dimensions réduites, doivent être protégées à l'aide de couvercles en bois recouvrant toute la surface de la cavité. Le bois employé pour ces protections ne présentera pas de défauts importants et on les clouera au forgeage ou l'on posera des butoirs inférieurs, pour éviter qu'ils ne se déplacent.



Pour éviter les chutes par des cavités de grands dimensions, telles que des cours intérieures, on placera depuis le forgeage en cours d'exécution (coffrages) des filets de sécurité en position horizontale. La hauteur de chute maximale ne dépassera en aucun cas les 6 mètres.

