

# معلومات حول المخاطر والوقاية

## وسائل الحماية الجماعية



**ΣM**  
La Suma de Todos

**Comunidad de Madrid**

## قواعد عامة

- سيم وضع أجهزة الحماية الجماعية وفقاً للشروط والاستخدامات المحددة من قبل جهة التصنيع.
- يجب إخطار الرئيس المباشر بأي خلل أو عطل أو ضرر واضح في أجهزة الحماية الجماعية المستخدمة والتي تعتقد أنها من الممكن أن تتسبب في الإضرار بفعالية وسائل الحماية.
- وإذا لاحظتم انعدام وسائل الحماية الجماعية وتعرض العمال لمخاطر، فيجب إبلاغ الرئيس المباشر على الفور كي يتخذ التدابير المناسبة.



تهدف شاك الأمن الموضوعة فوق مساند "نوع الحلقة المعلقة" والمثبتة بشكل مناسب في ارتفاع يقل عن ارتفاع مكان العمل إلى توفير حماية محيطية من السقوط من أماكن مرتفعة خلال القيام بتركيب الهياكل من الأسمنت المسلح أو الهياكل المعدنية.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org





تكمّن وظيفة الحواجز في حماية أطراف هيكل المبنى من مخاطر سقوط الأشخاص الذين يعملون أو الذين يسرون على هذه الأطراف . وسيصل ارتفاع هذه الحواجز إلى 90 سم ، وستزود بدرابزين وبحماية في المنطقة الوسطى والسفلية للجدار.



من الضروري حماية فتحات الخدمة والمنشآت ذات الأبعاد الضيقة بواسطة ألواح من الخشب لتغطية هذه الفتحات. وأما الأخشاب المستخدمة في هذا الغرض فيجب ألا يكون بها عيوب كبيرة، وسيتم تثبيتها في الأرضية أو سيتم وضع واقيات اصطدام داخلية بها لتفادي تحركها.



لتفادي السقوط من فتحات عريضة كالأفنية الداخلية ومن قوالب صب الأسمنت الخشبية، سيتم وضع شباك آمن في موضع أفقي. وأما أقصى درجات ارتفاع السقوط فلن تتخطى في أي حال من الأحوال الستة أمتار.

