



Przy wykonywaniu murku wokół obrzeża dachu, elementy ochronne należy usuwać stopniowo w miarę wykonywania prac. Pracownicy wykonujący te prace powinni być zabezpieczeni za pomocą indywidualnych pasów bezpieczeństwa przymocowanych do tzw. „bezpiecznego punktu”.



IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Upadki z wysokości.
- Upadki na tym samym poziomie.
- Spadanie narzędzi i/lub materiałów.
- Nadmierny wysiłek.
- Uderzenia i skaleczenia rąk.
- Poparzenia (przy uszczelnianiu na gorąco lub układaniu papy).
- Zapadnięcie się lub powstanie wyrwy w powierzchni oparcia w przypadku dachów wykonanych z lekkich materiałów.

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

PRACE NA DACHACH



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



Comunidad de Madrid



Przy wykonywaniu prac na dachach, takich jak układanie ścianek pochylonych, budowa lekkich konstrukcji metalowych, itp., obrzeże dachu powinno być zabezpieczone balustradami lub w inny równie skuteczny sposób.



Inne sposoby zabezpieczenia pracowników wykonujących prace na dachach to rusztowania rurowe lub platformy na wspornikach.



W przypadku braku zabezpieczeń zbiorowych, na szczycie dachu należy zamocować haki, do których przymocowane będą indywidualne pasy bezpieczeństwa.

