



Jeżeli podczas wykonywania prac murarskich stosuje się urządzenia pomocnicze wychodzące poza wysokość zabezpieczenia ogólnego, należy stosować specjalne środki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem (panele ochronne, siatki pionowe lub indywidualne pasy bezpieczeństwa).



IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Upadki z wysokości.
- Upadki na tym samym poziomie.
- Spadanie przedmiotów.
- Zderzenia oraz uderzenia o przedmioty.
- Nadmierny wysiłek.
- Uwięzienia, przygniecenia przy manipulacji i przyjmowaniu materiałów.
- Rany i/lub skaleczenia rąk i stóp.
- Bezpośredni/pośredni kontakt z prądem elektrycznym.
- Zaprószenie oczu.



Esta versión digital forma parte de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y las condiciones de su distribución y difusión se encuentran amparadas por el marco legal de la misma

www.madrid.org/publicamadrid
culpubli@madrid.org



Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
 C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
 Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

MURARSTWO



Comunidad de Madrid



Zabezpieczenia ogólne umieszczone na obrzeżu budynku i szybów wewnętrznych (windowych, instalacyjnych i innych) nie mogą być dobrowolnie usuwane. Można je usunąć jedynie w momencie wykonywania wymagających tego prac, a wtedy pracownicy powinni być chronieni przez zabezpieczenia indywidualne odpowiednie do danego zagrożenia.



Prace polegające na stawianiu ścian zewnętrznych, oraz ich wytyczaniu czy układaniu warstw cegieł, powinny być wykonywane przy odpowiednim zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości.



Pomocnicze środki ochrony stosowane przy pracach murarskich powinny spełniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa w zależności od rodzaju prac (zabezpieczenia boczne, stabilne platformy uniemożliwiające upadek z wysokości powyżej 2 metrów).

